

Прилавок-витрина тепловой электрический кухонный типа ПВТ предназначен для кратковременного хранения в теплом состоянии мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий и пищевых продуктов на тарелках, функциональных емкостях, подносах и раздачи их потребителю. Внутренний объем витрины обогревается теплым воздушным потоком или паром, поступающим из ванны, воздух или вода в котором нагревается ТЭНами. Для равномерного распределения температуры и влажности воздуха в витрине прилавка установлен вентилятор. Витрина оборудована лампами подсветки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	210000801089
Номинальное напряжение, В	230
Род тока	однофазный, переменный
Частота тока, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность теплового	
прилавка, кВт:	
- ТЭН-ов;	1,2
- ламп освещения;	3x0,05=0,15
- вентилятора;	0,019
- суммарная	1,369
Диапазон регулирования температуры воздуха в	2085
витрине (в шкафу) теплового прилавка °С	
Время разогрева теплового прилавка до рабочей	40
температуры, мин, не более	-
Полезный объем витрины, м ³	0,41
Демонстрационная площадь витрины, м²	1,34
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x65
Масса, кг, не более	121